

Klemmlogik 230V BM6-E

Basismodul für schraubenlosen Anschluss von Raumreglern und Thermo-Antrieben; Erweiterbar durch Pumpenmodul; Kontrollanzeigen für Regler, Betriebsspannung, Sicherung
Anschluss: Max. 6 Raumregler / 24 Thermo-Antriebe
Bauseitige Zuleitung: 230V, 3-adrig, 1,5 mm²



Technische Daten

Spannung	230 V AC, ±15%, 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	50 W
Schaltstrom	max. 5 A
Max. Anzahl Antriebe	24 Stck bei 3 W
Max. Anzahl Regler	6 Stck
Absicherung	2 A (T)
Installationsleitung	Star 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
	Flex 1,0 mm ² - 1,5 mm ²
Abmessungen B / H / T	300 / 86 / 60 mm
Lagertemperatur	-25°C bis + 60°C
Umgebungstemperatur	max. 50°C
Schutzart	IP 20
Anschlussart	Steckverbindung
Gewicht	210 g netto
Heizprogramme optional	keine
Anschluss Regler	5-adrig (5 x 1,5 mm ² NYM) empfohlen
Best-Nr.	044 001 230 01 EAZ

Pumpenmodul 230V PM-E



Regelungsvarianten	230V Standard	230V Antagon
Klemmlogik 203V BM6-E	•	• ¹⁾
Pumpenmodul 230V PM-E		• ¹⁾

¹⁾ Anschluss-Detail Reg-A 2.0 Antagon beachten