

Thermo-Antrieb 3 NC 230 Volt

Thermo-Antrieb zum energiesparenden Regeln von Flächenheizungen und -kühlungen.



Ringhebel für Open-Funktion:

- Open-Funktion ist aktiv, wenn Ringhebel auf **>Man.** steht.
- Open-Funktion ist deaktiviert, wenn Ringhebel auf **Auto.** steht.

Open-Funktion gewährleistet Mindesthub des Ventils z.B. für das Funktionsheizen.

Funktionsanzeige

Ringhebel für Verriegel des Antriebs auf Ventiladapter:

- Antrieb ist verriegelt, wenn Ringhebel auf **<close** steht.
- Zum entriegeln Ringhebel auf **>open** stellen. Danach lässt sich der Antrieb vom Adapter lösen.

| Technische Daten | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ausführung | stromlos zu (NC) | |
| Spannung | 230 V AC, ±10%, 50 - 60 Hz | |
| Betriebsleistung | 1,8 W | |
| Einschaltstrom | 300 mA für ca. 200 ms max. | |
| Betriebsstrom | 8 mA | |
| Schließ-/Öffnungszeiten | ca. 170 sek. | |
| Stellweg | 4 mm | |
| Stellkraft | 100 N | |
| Medientemperatur | max. 100°C | |
| Lagertemperatur | -25°C bis + 60°C | |
| Umgebungstemperatur | max. 60°C | |
| Schutzart | IP 54 / II | |
| CE-Konformität | EN 60730 | |
| Leitungsart | PVC 2*0,75 mm; Länge 0,8 m; RAL 7035 | |
| Schließpunkt | zwischen 8,0 - 12,0 mm | |
| Gehäusematerial | PE | |
| Gehäusefarbe | RAL 7035 | |
| Montagelage | 360° | |
| Maße B / T / H | 37 / 43 / 59-62 mm | |
| Artikel-Nr | 040 005 230 01 EAZ | |
| Regelungsvarianten | 230V Standard | 230V Antagon |
| Thermo-Antrieb 3 NC 230 Volt | • | • |