



Das Vent 5000C HR230W ist ein modernes Wohnungslüftungsgerät, das speziell für eine effiziente und kontrollierte Be- und Entlüftung in Wohnräumen entwickelt wurde. Mit seinem integrierten Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher ermöglicht es eine effektive Wärmerückgewinnung aus der Abluft, wodurch der Energieverbrauch erheblich reduziert und der Wohnkomfort erhöht wird.

Zubehör	Art.-Nr
RCV-Funkfernbedienung	20103010705
Internet-Gateway MB LAN HR	20103010714
Feuchtfühler HS 225	20103010698
VOC Sensor VS2	20103010704
Externer Fühler CS	20103010703
Steuereinheit CA für CO ₂ -Fühler CS	20103010706
Filterset G4 (Coarse 65%)	20103010700
Filterset F7 (ePM1 70%) - G4 (Coarse 65%)	20103010696

Multibreezer Vent 5000C - HR230W

In der Serienausstattung des Multibreezer Vent 5000C Lüftungsgeräts ist integriert:

- Mechanischer Bypass für den Sommerbetrieb
- Elektrisches Vorheizregister
- Bedarfsgeführte Luftfeuchte-Regelung
- Energieeffiziente EC-Radialgebläse
- Integriertes Bedienfeld
- DIBt und PHI Zertifikat



Lüftungsgerät Vent 5000V	Einheit	HR230W
Wärmetauscher	Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher	
Einsatzbereich Einfamilienhaus	m ²	bis ca. 190
Wärmebereitstellungsgrad (Rückgewinnungsgrad) (DIBt)	%	85
Volumenstrom (min-max)	m ³ /h	30-300
verbleibender Förderdruck bei max. Nennvolumenstrom	Pa	100 (bei 230 m ³ /h)
spezifische elektrische Leistungsaufnahme (DIBt)	W/(m ³ /h)	0,21
Filterklasse Außenluft	-	G4 (Coarse bei 65%) opt. Pollenfilter F7 (ePM1 70%)
Filterklasse Abluft	-	G4 (Coarse bei 65%)
Spannungsversorgung	V/Hz	230/50
max. Stromstärke	A	5,96
max. Leistungsaufnahme ohne Zubehör	W	1370
Maße Höhe / Breite / Tiefe	mm	H 1095 / B 700 / T 600
Gewicht	kg	49,5
Anschluss Siphon	Zoll	3/4"